



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life  
coupling torque

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**  
RoHS konform

(b) G30: Q2YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240  
(f) (d)

(b) IEC 60169-15  
C2731  
Crimp  
Crimp  
>500  
79-113 Ncm (b)

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3 (f)  
CuZn39Pb3 (c)  
CuZn39Pb3 (e)  
SF Cu w  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**  
NiP Au (f)  
NiP Au (c)  
NiP Au (e)  
Ni5Au0,2

2011/65/EU (c)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	12.03.2013	MA	
			gepr./ appr	26.04.2013	BJ	ca./approx.
f	24609	12.03.2013	MA	Maßstab/ scale: 2:1 Benennung/ title: SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker Zeichnungsnr./ drawing no.: J01150A0611 Ersatz für/ replaces: Zeichnung vom 07.11.2003		
e	22486	18.01.2011	MA			
d	21948	18.06.2010	GB			
c	19564	16.01.2008	MA			
b	17233	24.11.2005	MA			
a	15356	24.03.2004	GE	Untert./ doc. type: K Zeichnungsnr./ drawing no.: J01150A0611 Ersatz für/ replaces: Zeichnung vom 07.11.2003		



Maße/ dimensions: mm  
Original : DIN A4  
Blatt/ sheet 1 von/ of 1