



Kabel Kusch



HF-Kabel & HF-Verbinder

seit 2002 Inh. K. Kusch

Tel. 0231 25 72 41 Fax 0231 25 23 99

E-Mail: info@kabel-kusch.de

www.kabel-kusch.de



Montageanleitung für PL 23 TG

[Home](#) [Koaxkabel](#) [Stecker](#) [Montagen](#) [Zubehör](#) [Anfahrt](#) [Impressum](#) [AGB](#) [Kontakt](#)

STG S = versilbertes Steckergehäuse T = PTFE-Dielektrikum G = vergoldeter Mittelkontakt

TA = Tres Alloy CuSnZn3 (weiße Bronze) + PTFE-Dielektrikum

PL 23 TG - Montageanleitung der Kabel-Buchse
für RG 213 U, H 1000, H 1001, H 2000 Flex, H 2010,
HyperFlex 10, Aircom P, Ecoflex 10,
und ähnliche Kabel

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Mit unserer Koaxialkabelzange KKS 16 wird der flexible Innenleiter so geschnitten, dass die Struktur des Leiters erhalten bleibt. Der Mittelkontakt kann problemlos aufgesteckt werden.
Our tools KKS 16 enables a cut that the structure of the center conductor is not damaged.

Bild 9



Bild 10



Bild 11



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

Händleranfragen für unsere
Produkte erwünscht.
Wir erstellen Ihnen gern
individuelle Angebote.

Dealer enquiries wanted. We
would like to prepare
individual quotations for you.

Si vous êtes commerçant(e),
nous proposons de vous

**soumettre une offre
individuelle.**

**Per i commercianti abbiamo
offerte speciali.**